



UD TRUCKS

XE TẢI NHẬT BẢN
BỀN BỈ & KINH TẾ



Quester
CWE 350



★ BẢO HÀNH ★ BẢO HÀNH
24
THÁNG
300.000 km
★ ★



www.udtrucks.com.vn



XE ÉP RÁC



XE HOOKLIFT



XE BỒN CẨM

TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU



Động cơ công nghệ tiên tiến của Volvo kết hợp hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.



ĐỘ TIN CẬY

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm thép Nippon 2 lớp, được trang bị thanh cân bằng ngang trước và sau đảm bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.

HIỆU QUẢ LÁI XE

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng sự thoải mái của tài xế khi vận hành đường dài giúp việc lái xe an toàn hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi cảnh báo một cách trực quan nhất tới tài xế.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	CWE 350		
KÍCH THƯỚC			
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)	7985 x 2480 x 3206	9485 x 2480 x 3206	11263 x 2480 x 3215
Chiều dài cơ sở (mm)	4300 + 1370	4600 + 1370	5600+1370
Vệt bánh trước/sau (mm)	2026/ 1835	2026/ 1835	2026/ 1835
KHỐI LƯỢNG			
Tự trọng	7758 Kg	8507 Kg	8604 Kg
Tổng tải trọng theo thiết kế	32300 Kg	34000 Kg	34000 Kg
Số chỗ ngồi	02 người		
ĐỘNG CƠ			
Model	GH8E 350 EUV		
Loại động cơ	Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử		
Dung tích xi lanh	7698 cm ³		
Công suất cực đại (HP/ Kw)	350 HP/ 258 Kw tại 2200 rpm		
Mômen xoắn cực đại	1200 Nm tại 1200 - 1600 rpm		
TRUYỀN ĐỘNG			
Ly hợp	Đĩa ma sát khô		
Hộp số	Cơ khí, 09 số tiến, 01 số lùi		
Tỷ số truyền cầu	4.63		
HỆ THỐNG LÁI	Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực		
HỆ THỐNG PHANH			
Phanh trước sau/ Phanh tay	Trang trống, khí nén tuần hoàn/ Lốc kê		
Tiêu chuẩn an toàn phanh	ABS, Cúp bó		
THÔNG SỐ LỐP	295/80 R22.5	11.00R20	11.00R20
HỆ THỐNG TREO			
Trước/ Sau	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực		
Thể tích thùng nhiên liệu	200 Lit	315 Lit	
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN	Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề		

Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

THÔNG TIN ĐẠI LÝ